

Поставщикам материалов Контролит

г. Екатеринбург

02.06.2025

Информационное письмо

Компания ООО «К-системс групп» является разработчиком и производителем инновационных материалов Контролит© для формирования контрольного разделительного слоя на плоских кровлях и подземных частях зданий и сооружений. В настоящее время наша компания производит **запатентованные** электропроводящие материалы под торговой маркой Контролит© для формирования одноименной системы предупреждения протечек. Материалы Контролит обеспечивают изоляцию водоизоляционного ковра из ПВХ мембраны от материала основания, а также позволяют обнаруживать кровельным дефектоскопом Изотест 2.0 дефекты в гидроизоляционном покрытии на любой стадии жизненного цикла объекта строительства. Точное обнаружение дефектов позволяет их своевременно устранять и существенно сокращать эксплуатационные затраты на обслуживание и ремонт кровли и здания в целом.

Сегодня наша компания производит следующие типы материалов:

- на основе геотекстиля (изготовленного по технологии спанбонд) – марки Контролит СП и ГЕО (различаются плотностью от 100 до 500 г/м²),
- на основе стеклохолста – марка Контролит НГ,
- на основе геотекстиля с металлическим слоем – марка Контролит ПП.

Данные о применимости материалов содержится в типовой технологической карте (см. www.контролит.рф, раздел документация), а также в приложении к настоящему письму.

В связи с участвовавшими **ошибками** в проектной документации, совершенными на стадии выбора марки материала Контролит, рекомендуем уточнять правильность выбора, а при необходимости запрашивать необходимое письмо по корректировке материала Контролит. Запросы отправлять по телефону руководителю направления Контролит Абдулиной Наталье Олеговне: +7 912 232-28-70, e-mail: kontrolit66@yandex.ru.

Поставщик материала Контролит (дистрибьютор/дилер или сторонняя организация) **обязан** квалифицированно консультировать заказчика (собственника, ген. подрядчика и т.п.) материала. В случае отсутствия такой консультации **ответственность** за некорректно выбранный материал лежит на **поставщике**.

Приложение. Данные о применимости материалов

Материал основания	Контролит			
	СП	НГ	ГЕО	ПП
Бетон/железобетон	можно	Нельзя.	можно	нельзя
Армированная или неармированная цементно-песчаная стяжка	можно	Допустимо использование в комбинации: основание/ геотекстиль/ Контролит НГ.	можно	нельзя*
Сборная стяжка из асбестоцементных листов (АЦЛ), цементно-стружечных плит (ЦСП)	можно. в случае наплавленной гидроизоляции между листами 1 и 2 слоя, после праймирования		можно**	нельзя
PIR – плиты с наружным слоем фольги	можно	можно	можно	нельзя
PIR – плиты с наружным слоем стеклохолст	можно	можно	можно**	можно
Утеплители на основе полистирола (XPS, EPS) с около нулевой воздухопроницаемостью	нельзя	можно	можно**	можно
Минераловатный утеплитель без фольги и воздухопроницаемый	нельзя	можно	нельзя	нельзя
Минераловатный утеплитель с фольгой	можно	можно	можно**	нельзя
Старое битум-содержащее покрытие	можно	нельзя	можно (рекомендуется)	нельзя

* можно только для приемки качества работ

** вопрос экономической целесообразности